



Motorolja Super Synt 5W-40

Användningsområde

STARTA Super Synt 5W-40 är en syntetisk motorolja med högsta möjliga prestanda för året-runt bruk i personbilar och lätta lastbilar som är bensin- eller dieseldrivna, med eller utan turbo.

STARTA Super Synt 5W-40 är en högpresterande motorolja för moderna motorer, eller motorer som arbetar extra hårt, exempelvis vid dragning av husvagn eller släpvagn.

Egenskaper

STARTA Super Synt 5W-40 är tillverkad av speciella komponenter av högsta kvalitet för att klara och överträffa kraven som ställs på dagens motoroljor. STARTA Super Synt 5W-40 har bra lågtemperaturegenskaper vilket ger en lättstartad motor, snabb smörjning och lägre bränsleförbrukning. STARTA Super Synt 5W-40 minskar oljeförbrukningen och är viskositetsstabil under lång tid, vilket ger möjlighet till ökade serviceintervaller där motortillverkaren anger det.

Specifikationer

STARTA Super Synt 5W-40 uppfyller följande normer och specifikationer:

- API SM/CF, - ACEA A3/B3/B4
- Volvo STD 97467-54, BMW LL-01MB229.3,
- VW 500.00/502.00/505.00/505.01 - GM LL-B-025, - Renault 0700/0710

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	851	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	86	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	14,1	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	155	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-39	ASTM D97
Flampunkt	°C	210	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	9,6	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	1,16	ASTM D874

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.



*Produkten finns i
1, 4, 25, 208
och 1000 liter.*

Produktnr: 1204

Reviderad: 2017-09-25