

Solmaster



ML Målarens lösningsmedel Originallet!



Ett vattenlösligt lösningsmedelskoncentrat för förberedande tvätt av nästan alla ytor innan målning inom- eller utomhus. Tar effektivt bort fett, olja, sot och annan smuts. Gör samtidigt den gamla färgytan matt och ersätter därmed sodatvätt. Tar bort ingrovt golvvax och gamla tapeter. Lämpar sig för objekt, där användningen av vatten är begränsad.

Bruksanvisning:

Användningsobjekt:

För rengöring av ytor som skall målas inom- och utomhus, lämpligt bl.a. för trä-, metall, betong- och plastytor.

Arbetsinstruktion:

Koncentratet späds ut med vatten

- allmän rengöring innan målning 1:15-20
- för borttagning av gamla tapeter, plåttak, maskiner som skall målas 1:10-15
- borttagning av ingrovt golvvax 1:4-8

Rengöringseffekten blir bättre när medlet får verka en längre tid och man använder varmt vatten. Avsluta med en lätt sköljning med vatten för att få bort lös smuts.

Arbetsmiljö och varningssymboler:

Produkten är starkt basisk.

Varningssymbol C, starkt frätande. Stänk i ögonen skall sköljas omedelbart med rikligt med vatten (15 min.) och läkare skall uppsökas. Använd lämpliga skyddskläder, -handskar och ansikts-/ögonskydd. Vid olycksfall eller vid illamående skall läkare genast uppsökas. Ett säkerhetsdatablad kan rekvideras från tillverkaren.

Teknisk information:

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Utseende: | Färglös vätska |
| Densitet (20 °C): | 1,1 kg/liter |
| pH: | 12-13 |
| Dryghet: | 30-50 m ² /liter |
| Lagring: | +5 ... +20 °C |



Solmaster
Chemicals

Solmaster AB
Box 55658
SE-102 15 STOCKHOLM
solmaster@solmaster.se
www.solmaster.se
Tel. (08) 66 56 566

