

Målargvätt Tak/Fasad

Produktbeskrivning/Användningsområde:

Hagmans målargvätt är ett koncentrerat effektivt alkaliskt rengöringsmedel som avlägsnar sotnedfall, alger och dylikt. Hagmans målargvätt fungerar på alla sorters underlag utomhus som målade ytor, plåt, papp, sten, eternit, betong mm. Produkten påverkar inga andra delar av huset negativt.

Teknisk information:

Basmaterial: Tensider

Densitet: 1,03 kg/L

Materialåtgång: 6-7 m²/L brukslösning

Lagringstid: Frostfritt 5 år

Förbehandling:

Avlägsna större klumpar av mossa och annat skräp. Täck över blommor och dylikt.

Bruksanvisning/applicering:

Produkten ska spädas 1:5 – 1:20 beroende på smutsgrad. Applicera Målargvätten med lågtryckspruta, pensel, roller eller svamp låt verka ca 10 min. Vid hårt smutsade ytor rekommenderas mekanisk bearbetning med borste. Efter bearbetning skall ytan sköljas av med rikligt med vatten. För bästa effekt tvätta vid +10- +30 grader. Behandla inte solvarma eller frostbelagda ytor.

Övrig info:

Använd hanskar av gummi samt skyddsglasögon vid påförandet och avlägsnandet av produkten. För extra skydd med långtidseffekt mot alger och mögel, applicera Underhållstvätt spädd 1:20 och låt torka minst ett dygn före målning.

Förpackningar:

1L, 4L

