

BODYWORK PRIMER 503100

Utfärdat: 2021-01-25

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 1

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget**1.1 PRODUKT BETECKNING**
BODYWORK PRIMER**ARTIKELNUMMER**
503100**1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN**

Vattenburen akrylgrund (enkomponents-) för användning med sprutpistol.

1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLAD**Leverantör:** Verktysboden Erfilux AB**Adress:** Källbäckstrydsgatan 1, 507 42 Borås**Telefon:** 033-15 72 75**Hemsida:** www.verktysboden.se**E-post:** info@verktysboden.se**1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER**

Giftinformationscentralen 112 (akut), 010-456-67-00 (kontorstid)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN****Klassificering enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC):** GHS05, GHS08, GHS07, GHS09; Carc. 1: H350, Eye Dam. 1: H318, Acute Tox. 4: H302, Skin Irrit. 2: H315, STOT SE 3: H335, Aquatic Chronic 2: H411.**2.2 MÄRKNINGSUPPGIFTER****Märkning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)****Piktogram:**

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

**Signalord:**

Fara

Faroangivelser:

H350 – Kan orsaka cancer.

H318 – Orsakar allvarliga ögonskador.

H302 – Skadligt vid förtäring.

H315 – Irriterar huden.

H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H411 – Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:

P201 – Inhämta särskilda instruktioner före användning.

P202 – Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.

P261 – Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

BODYWORK PRIMER 503100

Utfärdat: 2021-01-25
Versionsnummer: 1
Omarbetat: -
Sid: 2

P305 + P351 + P338 – VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P308 + P313 – Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

Innehåller: 2-Butanonoxim

Övrig information:

Innehåller 2-Butanonoxim. Kan orsaka en allergisk reaktion. Endast för yrkesmässigt bruk.

2.3 ANDRA FAROR

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT (långlivade/bioackumulerande/toxiska ämnen) eller vPvB (mycket långlivade/mycket bioackumulerande ämnen).

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 BLANDNINGAR

Sammansättning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)

Kemiskt namn	EG-nr	Reg. nr	CAS-nr	Halt/Kon c. %	Piktogram	H-fras(er)*	Kategori
Polyakrylsyra	618-347-7	-	9003-01-4	40-50	GHS05 GHS07 Fara	H302 H318 H335	Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 STOT SE 3
Zinkfosfat	231-944-4	01-21194 85044-40	7779-90-0	1-2,9	GHS09 Varning	H400 H410	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
2-Butoxietanol**	203-905-0	-	111-76-2	1-2,9	GHS07 Varning	H302 H315 H319 H332	Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 4
Zinkoxid**	215-222-5	01-21194 63881-32	1314-13-2	0,1-0,9	GHS09 Varning	H400 H410	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
2-Butanonoxim	202-496-6	01-21195 39477-28	96-29-7	0,1-0,9	GHS06 GHS05 GHS08 Fara	H301 H312 H315 H318 H317 H336 H350 H370 (övre luftvägar) H373 (blodsystem)	Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 STOT SE 3 Carc. 1B STOT SE 1 STOT RE 2
Ammoniaklösning**	215-647-6	-	1336-21-6	0,1-0,9	GHS05 GHS09 Fara	H314 H400	Skin Corr. 1B Aquatic Acute 1

BODYWORK PRIMER 503100

Utfärdat: 2021-01-25
Versionsnummer: 1
Omarbetat: -
Sid: 3

Trietylamin**	204-469-4	-	121-44-8	0,1-0,9	GHS02 GHS05 GHS07 Fara	H225 H302 H312 H314 H332	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1A Acute Tox. 4
---------------	-----------	---	----------	---------	---------------------------------	--------------------------------------	---

* För H-frasers fullständiga lydelser, se avsnitt 16.

** Ämnet har svenska hygieniska gränsvärden.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELL REKOMMENDATION

Vid minsta tvivel eller symptom som kan ha orsakats av produkten, sök läkarhjälp. Tag med detta säkerhetsdatablad. Håll personen varm och lugn.

INANDNING

Flytta personen till frisk luft. Kontakta läkare vid obehag. Håll den skadade varm och låt vila.

HUDKONTAKT

Skölj av huden snarast och tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Tag av nedstänkta kläder och tvätta före återanvändning.

STÄNK I ÖGON

Skölj genast med en mjuk stråle tempererat vatten i minst tio minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare omgående. Fortsätt att skölja även under transport till läkare.

FÖRTÄRING

Framkalla inte kräkning. Drick 1-2 glas vatten. Kontakta läkare om besvär upp-/kvarstår. Personen som genomför första hjälpen måste bära handskar.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Produkten kan orsaka hudirritation. Irriterar andningsorganen. Risk för allergi vid hudkontakt. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadligt vid förtäring. Orsakar cancer.

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Tvättställ/handfat måste finnas tillgängligt. Antiseptisk salva bör finnas. Möjligheter till ögonsköljning skall finnas i anslutning till hanteringsplats.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 SLÄCKMEDEL

Kan släckas med skum, torrt kemiskt pulver, koldioxid (CO₂).

5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Vid exponering för värme/eld bildas giftiga gaser av kolmonoxid och koldioxid. Håll behållare avkylda med en spridd vattenstråle om de är utsatta för brand. Bär andningsskydd vid kraftig rökutveckling.

5.3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Använd tryckluftsmask vid värme/brandexponering.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER

Sörj för god ventilation. Avlägsna antändningskällor. Undvik hud- och ögonkontakt. Undvik inandning av ångor.

6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra att produkten släpps ut till omgivande mark och vatten. Förhindra att produkten når kommunalt avlopp.

6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Täck upp spillet med inert material, såsom vermiculite, torr sand eller sågspån. Samla upp spillet. Avfallet läggs i

BODYWORK PRIMER 503100**Utfärdat: 2021-01-25****Versionsnummer: 1****Omarbetat: -****Sid: 4**

sluten behållare och tas om hand som farligt avfall i enlighet med avsnitt 13. Spillet ska lämnas till miljöstation eller tas om hand av godkänd entreprenör.

6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING**

Sörj för god ventilation. Använd personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik hud- och ögonkontakt. Undvik inandning av ånga/gaser/partiklar vid bearbetning av produkten. Eliminera samtliga antändningskällor. Tvätta händerna noga efter hantering.

7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Förvaras väl tillsluten på väl ventilerad, sval och torr plats. Skyddas mot solljus och värme. Förvara åtskilt från antändningskällor. Undvik låga temperaturer. Förvaras åtskilt från organiska peroxider och andra starka oxidanter.

7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se EWC-kod under avsnitt 13.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 KONTROLLPARAMETRAR****HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN (AFS 2018:1)****2-Butoxietanol:**

NGV = 10 ppm; totalt 50 mg/m³

KGV = 50 ppm; totalt 246 mg/m³

Zinkoxid:

NGV = totalt 5 mg/m³

Ammoniaklösning:

NGV = 20 ppm; totalt 14 mg/m³

KGV = 50 ppm (5 min); totalt 36 mg/m³ (5 min)

Trietylamin:

NGV = 1 ppm; totalt 4,2 mg/m³

KGV = 3 ppm; totalt 12,6 mg/m³

DNEL

Inga data tillgängliga.

PNEC**2-Butoxietanol:**

10 mg/L vattenlevande organismer

1 mg/L saltvattenlevande organismer

13,7 mg/kg våt vikt sediment

1,4 mg/kg våt vikt marin sediment

463 mg/L mikroorganismer

6 mg/kg våt vikt jord

BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN**ANDNINGSSKYDD**

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Gasfilter typ A.

SKYDDSHANDSKAR

Använd skyddshandskar vid arbete med produkten.

Kemskydd > 8 h

Polyvinylalkohol (PVAL), Viton, Barrier (PE/PA/PE), Silver Shield/4H (PE/EVAL/PE), Trellech HPS, Trellech VPS, Tychem CPF 3, Tychem F, Tychem BR/LV, Tychem Responder, Tychem TK,

Kemskydd 4 - 8 h

Viton/Butylgummi,

Kemskydd < 1 h

BODYWORK PRIMER 503100

Utfärdat: 2021-01-25
Versionsnummer: 1
Omarbetat: -
Sid: 5

Butylgummi, Naturgummi, Neoprengummi, Nitrilgummi, Polyetylen (PE), Polyvinylklorid (PVC), Tychem SL (Saranex).

ANSIKTSSKYDD

Använd skyddsglasögon med sidoskydd.

SKYDDSKLÄDER

Använd antistatiska skyddskläder.

ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE HYGIEN

Tvätta händerna noga efter hantering. Tvätta förorenade kläder innan återanvändning. Rengör förorenade golv och bordsytor.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

a) Fysikaliskt tillstånd	Vätska
b) Färg	Röd
c) Lukt	Stark
<i>Lukttröskel</i>	Ej tillgängligt.
d) Smält-/fryspunkt	Ej tillgängligt.
e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Ca 100°C
f) Brandfarlighet	Brandfarlig
g) Nedre och övre explosionsgräns	Ej tillgängligt.
h) Flampunkt	Ej tillgängligt.
i) Självantändningstemperatur	Ej tillgängligt.
j) Sönderdelningstemperatur	Ej tillgängligt.
k) pH-värde	8-9
l) Kinematisk viskositet	Ej tillgängligt.
m) Löslighet	Löslig i vatten.
n) Fördelningskoeff. n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej tillgängligt.
o) Ångtryck	0,97 hPa (20°C)
p) Densitet och/eller relativ densitet	Ca 1,2 g/cm ³ (20 °C)
q) Relativ ångdensitet	Ej tillgängligt.
r) Partikelegenskaper	Irrelevant
s) VOC g/l	-

9.2 ANNAN INFORMATION

Faroklass: Miljöfarlig vätska. Underhåll av förbränning ska genomföras av godkänd entreprenör.

9.2.2 Andra säkerhetskaraktäristika

a)	Mekanisk sensitivitet	Ej tillgängligt.
b)	Självaccelererande polymeriseringstemperatur	Ej tillgängligt.
c)	Bildande av explosiva blandningar av damm och luft	Ej tillgängligt.
d)	Syra/bas-reserv	Ej tillgängligt.
e)	Avdunstningshastighet	Ej tillgängligt.

BODYWORK PRIMER 503100
Utfärdat: 2021-01-25
Versionsnummer: 1
Omarbetat: -
Sid: 6

f)	Blandbarhet	Ej tillgängligt.
g)	Konduktivitet	Ej tillgängligt.
h)	Korrosionsbenägenhet	Ej tillgängligt.
i)	Gasgrupp	Ej tillgängligt.
j)	Redoxpotential	Ej tillgängligt.
k)	Potential att blida radikaler	Ej tillgängligt.
l)	Fotokatalytiska egenskaper	Ej tillgängligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 REAKTIVITET

Stabil vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.2 KEMISK STABILITET

Stabil vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Mycket brandfarlig produkt. Får ej utsättas för direkt solljus, värme och antändningskällor. Undvik statisk elektricitet.

10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Undvik organiska peroxider, starka syror och baser samt andra starka oxidanter.

10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Vid brand frigörs giftiga ångor av kolmonoxid och koldioxid.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

	AKUTA EFFEKTER	KRONISKA EFFEKTER
HUDKONTAKT	Direkt kontakt kan irritera huden. Risk för allergisk reaktion.	Kan ge cancer.
ÖGONKONTAKT	Orsakar allvarliga ögonskador.	
INANDNING	Irriterar andningsorganen.	
FÖRTÄRING	Kan orsaka illamående och kräkning vid förtäring. Skadligt vid förtäring.	

a) Akut toxicitet
TOXIKOLOGISKA DATA FÖR PRODUKTEN SOM SÅDAN

Toxikologisk information för produkten saknas.

TOXIKOLOGISKA DATA FÖR INGÅENDE KOMPONENTER
Polyakrylsyra:

LD50 Oralt råtta : 1500 mg/kg Kroppsvikt (farligt vid förtäring)

LD50 Dermalt kanin : >5000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

Akrylaterna verkar irriterande på slemhinnor och luftvägar (A&H 1983:21, A&H 1985:31).

Zinkfosfat:

LD50 Oralt råtta: >5000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

2-Butoxietanol:

LC50 Inhalerat råtta 4h : 2,2 mg/l (skadligt vid inandning)

LD50 Oralt råtta : 470 mg/kg Kroppsvikt (skadligt vid förtäring)

LD50 Dermalt råtta 2270 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

Zinkoxid:

LD50 Oralt råtta: >5000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

LD50 Dermalt råtta: >2000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

BODYWORK PRIMER 503100
Utfärdad: 2021-01-25
Versionsnummer: 1
Omarbetat: -
Sid: 7

Zink har vissa mutagena och cancerframkallande egenskaper under vissa speciella omständigheter, men det finns för närvarande ingenting som talar för att zink skulle vara cancerframkallande under yrkesmässig exponering (A&H 1982:23).

Ammoniaklösning:

Ammoniaklösning är frätande. Graden av skada är beroende av lösningens koncentration. Den kritiska effekten vid exponering för ammoniakångor är irritation. På människa uppträder tydliga tecken på mild irritation i övre luftvägar och i ögon någonstans mellan 25 och 50 ppm efter 3-4 timmar. Kronisk exponering för en genomsnittlig ammoniaknivå över 25 ppm har rapporterats vara förenat med en ökning av luftvägssymptom (hosta, pipande andning, slem och andnöd) och bronkiell astma.

Akut exponering för höga halter ammoniak kan ge upphov till ett astma-liknande sjukdomstillstånd, s k RADS (reactive airways dysfunction syndrome) som kännetecknas av kvarstående bronkiell hyperreaktivitet men ingen sensibilisering.

Massiv exponering för ammoniak kan orsaka frätskador på hud och ögon, allvarlig inflammation i luftvägarna (laryngit, trakeobronkit och lungödem) och leda till döden. (A&H2005:13)

Trietylamin:

LC50 Inhalerat rått 4h : >4,2 mg/l (skadligt vid inandning)

LD50 Oralt rått : 460 mg/kg Kroppsvikt (skadligt vid förtäring)

LD50 Dermalt kanin : 416 mg/kg Kroppsvikt (skadligt vid hudkontakt)

Trietylamin i gasform påverkar i första hand hornhinnan och ger ögonirritationer (A&H 1985:31). Blåseende, vilket tyder på svullnader i hornhinnan, har rapporterats efter 1- 4 timmars exponering för 10 - 15 mg/m³ (A&H 1985:31)

b) Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden.

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

d) Luftvägs-/hudsensibilisering

Risk för allergisk reaktion vid hudkontakt.

e) Mutagenitet i könsceller

Ingen mutagenitet känd.

f) Cancerogenitet

Orsakar cancer.

g) Reproduktionstoxicitet

Ingen reproduktionstoxicitet känd.

h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Inga kända.

i) Specifik organtoxicitet – upprepad exponering.

Inga kända.

j) Fara vid aspiration

Irriterar andningsorganen.

AVSAKNAD AV VISSA DATA

Toxikologiska data för produkten saknas.

Övrig information

Produkten innehåller 2-Butanonoxim som är cancerframkallande. Inga hormonstörande ämnen förekommer.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 TOXICITET

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EKOTOXICITET FÖR PRODUKTEN SOM SÅDAN

Inga data tillgängliga för produkten som sådan.

EKOTOXICITET FÖR INGÅENDE KOMPONENTER
Polyakrylsyra:

Giftighet

LC50 Fisk 96h : >100 mg/l (Art:Brachydanio rerio, Leuciscus idus, Lepomis macrochirus) (ej skadligt)

Daphnia 48h : >100 mg/l (Art:D. magna) (ej skadligt)

IC50 Alger 72h :>180 mg/l (Art:Scenedesmus subspicatus) (ej skadligt)

BODYWORK PRIMER 503100
Utfärdat: 2021-01-25
Versionsnummer: 1
Omarbetat: -
Sid: 8

Ackumulerbarhet

Log Pow: 0,44 (förväntas ej bioackumulera)

2-Butoxietanol:

Giftighet

LC50 Fisk 96h : 1125 mg/l (Art:Menidia beryllina) (ej skadligt)

Daphnia 48h : 835 mg/l (Art:magna) (ej skadligt)

IC50 Alger 72h :>286 mg/l (Art:Pseudokirchneriella subcapitata) (ej skadligt)

Ackumulerbarhet

BCF: 3

Log Pow: 0,84 (förväntas ej bioackumulera)

Nedbrytbarhet

BOD5/COD: 0,32 - 0,76

95 % bryts ner på 28 Dygn OECD 301E (lätt nedbrytbar)

Zinkoxid:

Giftighet

LC50 Fisk 96h : 1,1 mg/l (Art:Oncorhynchus mykiss) (giftigt)

IC50 Alger 72h : 0,136 mg/l (Art:P. subcapitata) (mycket giftigt)

Ackumulerbarhet

Log Pow: <0 (förväntas ej bioackumulera)

2-Butanonoxim:

LC50 Fisk 96h : 760 mg/l (Art:Poecilia reticulata) (ej skadligt)

Daphnia 48h : >500 mg/l (Art:D. magna) (ej skadligt)

Ackumulerbarhet

BCF: 5,8

Log Pow: 0,63 (förväntas ej bioackumulera)

Nedbrytbarhet

70 % bryts ner på 14 Dygn OECD 302B (svår nedbrytbar)

Ammoniaklösning:

Giftighet

Daphnia 48h : 0,66 mg/l (mycket giftigt)

IC50 Alger 72h :>5 mg/l (mycket giftigt)

Ackumulerbarhet

Log Pow: -1,14 (förväntas ej bioackumulera)

Trietylamin:

Giftighet

Daphnia 48h : 200 mg/l (Art:D. magna) (ej skadligt)

Ackumulerbarhet

BCF: <4,9

Log Pow: 0,87 (förväntas ej bioackumulera)

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Ingen information tillgänglig.

12.3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Ingen information tillgänglig.

12.4 RÖRLIGHET I JORD OCH VATTEN

Lös i vatten.

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN

Ingen information tillgänglig.

12.6 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Inga andra skadliga effekter kända.

SAMMANFATTNING

Produkten är klassificerad som giftig för vattenlevande organismer. Släpp därför ej ut produkten i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 13: Avfallshantering

BODYWORK PRIMER 503100

Utfärdat: 2021-01-25

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 9

13.1 AVFALL FRÅN ÖVERSKOTT/OANVÄNDA PRODUKTER

Enligt SFS 2020:614 är oanvänd produkt farligt avfall.

Förslag på EWC-koder:

08 01 11 Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

RESTAVFALL

Restavfall är farligt avfall och tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter. Kontakta en avfallsanläggning för destruktions av detta ämne. Tom förpackning lämnas till förpackningsåtervinning.

AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

Farligt avfall. Tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

FÖRORENAD FÖRPACKNING

Förorenad förpackning är farligt avfall och tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

YTTERLIGARE INFORMATION

-

AVSNITT 14: Transportinformation

Klassificerat som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.

**ADR/RID (väg och järnväg)**

UN-nummer:	UN 3082
Godsbenämning:	MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE
Klass:	9
Förpackningsgrupp:	III
Tunnelrestriktionskod:	(E)

LQ: Max 5 liter per inneremballage och max 30 kg per kolli.

IMDG (sjö)

Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS LIQUID, N.O.S.
UN-number:	UN 3082
Marine pollutant:	Yes
Class:	9
Package group:	III
EmS:	F-A, S-F

ICAO/IATA (flyg)

Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS LIQUID, N.O.S.
UN-number:	UN 3082
Class:	9
Package group:	III

MILJÖFAROR

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

-

BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

BODYWORK PRIMER 503100**Utfärdat: 2021-01-25****Versionsnummer: 1****Omarbetat: -****Sid: 10**

Produkten beräknas ej hanteras i bulk. Produkten förpackas enligt IMDG koden.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ**

Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP (förordning 1272/2008/EC och förordning 830/2015/EC) och förordning 2020/878/EC.

Förordning 217/2020/EC

AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

SFS 2020:614 Avfallsförordningen.

Produkten är tillståndspliktig pga. innehållet av cancerframkallande ämnen.

15.2 KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

En kemikaliesäkerhetsbedömning enligt REACH har inte genomförts för produkten. Se avsnitt 16 för vidare information.

AVSNITT 16: Annan information**H-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT**

H225 – Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H350 – Kan orsaka cancer (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar).

H370 – Orsakar organskador (eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt) (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar)

H373 – Kan orsaka organskador (eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt) genom lång eller upprepad exponering (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar).

H314 – Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H318 – Orsakar allvarliga ögonskador.

H301 – Giftigt vid förtäring.

H302 – Skadligt vid förtäring.

H312 – Skadligt vid hudkontakt

H332 – Skadligt vid inandning

H315 – Irriterar huden.

H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H400 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR

-

HÄNVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKÄLLOR

Kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) finns upprättad för produkten. Se kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) för källor.

ÄNDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING

Version 1 (2021-01-25): Grunddokument.

ÖVRIGT

Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Verktygsboden Erfilux AB. Säkerhetsdatabladet har upprättats under medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.