

SW

Avfuktare

SW22FW | SW22FM | SW38FW | SW38FM | SW42FW | SW42FM | SW59FM | SW59FW | SW38FXSILENT | SW42FXSILENT | SW59FX SILENT

Wood's®

ECO-FRIENDLY

Tillverkad i Sverige

Lokala leverantörer

Återvinningsbart och miljövänligt stål

Driftsäkra

Lång livslängd
i-EcoDefrost-nytt
intelligent avfrostningssystem

Låg energiförbrukning

Ny miljövänlig kylmedia



SW – en robust avfuktare som avfuktar källaren samtidigt som den torkar tvätten.

Wood's är Sveriges i särklass mest köpta avfuktare och den har belönats med Bäst i Test i oberoende tester! Tack vare sin driftsäkerhet och överlägsna kapacitet så har mer än 500 000 hushåll hållit mögel och fuktskador borta. Denna avfuktare har produktutvecklats ytterligare och är del av det nya SW-programmet. Utvecklad och tillverkad i Sverige med nytt intelligent avfrostningssystem, ger snabbare och bättre avfrostning och energieffektivitet. Tillverkade av återvinningsbart stål från Sverige.

SW är en kraftfull avfuktare som avfuktar hela källaren! SW har en mycket god avfuktningsskapacitet ända ner till +2°C och upp till +35°C. SW har ett nytt intelligent avfrostningssystem, **i-EcoDefrost**, utvecklat och tillverkat i Sverige, ger snabbare och bättre avfrostning och funktion, maskinen blir ännu mer effektiv, avfuktar snabbare och mer energieffektivt. SW ger dig en effektiv värmepumpseffekt och renar luften samtidigt. SW har slanganslutning för direktavledning till avloppet, men även en rymlig vattenbehållare på 11,4 liter. Om vattenbehållaren blir full stänger maskinen av sig automatiskt. SW är försedd med robusta hjul och handtag vilket gör den lätt att flytta.

Filtersystem

SW har ett unikt filtersystem, SMF antimögelfilter patenterat och tillverkat i Sverige. Filtret fångar upp skadliga mögelsporer, damm och andra partiklar som kan frigöras till exempel då du torkar tvätt. Dessutom skyddar filtret avfuktaren från damm och det är därför som Wood's nu kan lämna förlängd totalgaranti upp till 6 år på din avfuktare! Det enda du behöver göra är att registrera din avfuktare samt byta ut luftfiltret en gång per år. Registrera din avfuktare på warranty-woods.com

Fördelar:

- **Integrerat SMF-filter**
- **20% Högre kapacitet**
- **15% Högre energieffektivitet.**
- **Tar bort överflödigt fukt och dålig lukt.**
- **Ger dig en signifikant värmepumpseffekt (mer energi ut än in)!**
- **Effektiv luftrening.**
- **i-EcoDefrost, intelligent avfrostningssystem**
- **Återvinningsbara material**
- **Miljövänligt kylmedia**
- **Byt filter 1 gång/år och få förlängd garanti upp till 6 år.**
- **30 dagars öppet köp.**
- **Automatisk avfrostning och mögelskydd!**



SW22F – Avfuktaren med i-EcoDefrost system-tillverkad i Sverige.

ISO

SW tillverkas i Sverige enligt ISO-9001 och 14001:2015 miljö



SW22FW EAN kod:
07332857500406



SW22FM EAN kod:
07332857500321



Specifikationer SW22FM/FW

Max. arbetsområde	100m ²
Rek. arbetsområde	10 - 60 m ²
Luftflöde Steg 1	196 m ³ /h
Luftflöde Steg 2	342 m ³ /h
Avfuktning vid 20°C & 70% RF	8 liter/dygn
Avfuktning vid 35°C & 80% RF	13,5 liter/dygn
Effekt vid 20°C & 70% RF	145 W
Effekt vid 35°C & 80% RF	210 W
Arbetsintervall	+2 to +35°C
Tankvolym	10,4 liter
Fläktsteg	2
Mått avfuktare (mm)	495x345x527
Vikt	18,5kg
Ljudnivå	37 - 56 dB
Kylmedia	R290
IP Rating	IP21 (X1)

SW38F – Bättre koll på luften. Avfuktar källaren samtidigt som den torkar tvätten.

ISO

SW tillverkas i Sverige enligt ISO-9001 och 14001:2015 miljö



SW38FW EAN kod:
07332857500413



SW38FM EAN kod:
07332857500338



Specifikationer SW38FM/FW

Max. arbetsområde	140m ²
Rek. arbetsområde	10 - 84 m ²
Luftflöde Steg 1	190 m ³ /h
Luftflöde Steg 2	336 m ³ /h
Avfuktning vid 20°C & 70% RF	11 liter/dygn
Avfuktning vid 35°C & 80% RF	19 liter/dygn
Effekt vid 20°C & 70% RF	320 W
Effekt vid 35°C & 80% RF	495 W
Arbetsintervall	+2 to +35°C
Tankvolym	10,4 liter
Fläktsteg	2
Mått avfuktare (mm)	495x345x527
Vikt	24 kg
Ljudnivå	37 - 56 dB
Kylmedia	R290
IP Rating	IP21 (X1)

* Tekniska förändringar och förbättringar kan förekomma. Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter som temperatur, ventilation och luftfuktighet



SW42F – en robust avfuktare som avfuktar källaren samtidigt som den torkar tvätten.

ISO

SW tillverkas i Sverige enligt ISO-9001 och 14001:2015 miljö



SW42FW EAN kod:
07332857500420



SW42FM EAN kod:
07332857500345



Specificationer SW42FM/FW

Max. arbetsområde	190m ²
Rek. arbetsområde	10 - 115 m ²
Luftflöde Steg 1	180 m ³ /h
Luftflöde Steg 2	315 m ³ /h
Avfuktning vid 20°C & 70% RF	16,5liter/dygn
Avfuktning vid 35°C & 80% RF	25,5liter/dygn
Effekt vid 20°C & 70% RF	420 W
Effekt vid 35°C & 80% RF	630 W
Arbetsintervall	+2 to +35°C
Tankvolym	10,4 liter
Fläktsteg	2
Mått avfuktare(mm)	496x344x526
Vikt	24 kg
Ljudnivå	37 - 56 dB
Kylmedia	R290
IP Rating	IP21 (X1)

SW59F – en mycket kraftfull avfuktare som avfuktar hela källaren samtidigt som den torkar tvätten.

ISO

SW tillverkas i Sverige enligt ISO-9001 och 14001:2015 miljö



SW59FW EAN kod:
7332857500512



SW59FM EAN kod:
7332857500505



Specificationer SW59FM/FW

Max. arbetsområde	230 m ²
Rek. arbetsområde	10-162 m ²
Luftgenomströmning Steg 1	129 m ³ /h
Luftgenomströmning Steg 2	256 m ³ /h
Avfuktning vid 20°C & 70% RF	25 liter
Avfuktning vid 35°C & 80% RF	41 liter
Effekt vid 20°C & 70% RF	500 W
Effekt vid 35°C & 80% RF	790 W
Arbetsintervall temperatur	+2 till +35°C
Tankvolym	10,4liter
Fläktsteg	2
Mått LxBxH	495x345x527 mm
Vikt	24 kg
Ljudnivå	37-56 dB
Kylmedia	R290
Skyddsklass	IP21 (X1)

* Tekniska förändringar och förbättringar kan förekomma. Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter som temperatur, ventilation och luftfuktighet.



SW38FX SILENT – Avfuktare med i-EcoDefrost system – Made in Sweden

ISO

SW tillverkas i Sverige enligt ISO-9001 och 14001:2015 miljö



SW38FX SILENT EAN kod:
7332857500529



Specifikationer SW38FX SILENT

Max. arbetsområde	140m ²
Rek. arbetsområde	10 - 84 m ²
Luftflöde Steg 1	185 m ³ /h
Luftflöde Steg 2	333 m ³ /h
Avfuktning vid 20°C & 70% RF	11 liter/dygn
Avfuktning vid 35°C & 80% RF	19 liter/dygn
Effekt vid 20°C & 70% RF	320 W
Effekt vid 35°C & 80% RF	495 W
Arbetsintervall	+2 to +35°C
Tankvolym	10,4 liter
Fläktsteg	2
Mått avfuktare (mm)	495x345x527
Vikt	21 kg
Ljudnivå	33 - 54 dB
Kylmedia	R290
IP Rating	IP21 (X1)

SW42FX SILENT – För större källare, garage och tvättstugor – Made in Sweden

ISO

SW tillverkas i Sverige enligt ISO-9001 och 14001:2015 miljö



SW42FX Silent EAN code:
7332857500536



Specifikationer SW42FX SILENT

Max. arbetsområde	190m ²
Rek. arbetsområde	10 - 115 m ²
Luftflöde Steg 1	175 m ³ /h
Luftflöde Steg 2	310 m ³ /h
Avfuktning vid 20°C & 70% RF	16 liter/dygn
Avfuktning vid 35°C & 80% RF	25,5 liter/dygn
Effekt vid 20°C & 70% RF	420 W
Effekt vid 35°C & 80% RF	630 W
Arbetsintervall	+2 to +35°C
Tankvolym	10,4 liter
Fläktsteg	2
Mått avfuktare (mm)	495x345x527
Vikt	24 kg
Ljudnivå	33 - 54 dB
Kylmedia	R290
IP Rating	IP21 (X1)

* Technical changes and improvements may occur. All values are approximate and may vary depending on external circumstances such as temperature, ventilation and humidity.



SW59FX SILENT –Kraftfull, energisnål effektiv avfuktare för stora ytor– Made in Sweden.

ISO

SW tillverkas i Sverige enligt ISO-9001 och 14001:2015 miljö



SW59FX SILENT EAN code:
7332857500543



Specifikationer SW59FX SILENT

Max. working area	230m ²
Recommended area	10 - 162 m ²
Airflow Step 1	120 m ³ /h
Airflow Step 2	290 m ³ /h
Capacity at 20°C & 70% RF	25 litres/day
Capacity at 35°C & 80% RF	41 litres/day
Power at 20°C & 70% RF	500 W
Power at 35°C & 80% RF	790 W
Working interval	+2 to +35°C
Tank volume	10,4 litres
Fan speeds	2
Dimensions (mm)	495x345x527
Weight	24 kg
Sound level	33 - 54 dB
Cooling media, freon free	R290
IP Rating	IP21 (X1)

* Technical changes and improvements may occur. All values are approximate and may vary depending on external circumstances such as temperature, ventilation and humidity.